

Séparateurs membrane affleurante avec raccord mâle

Série 1511



- Membrane affleurante
- Raccord fileté mâle
- Pas de volume mort
- Encombrement réduit
- Étendue de mesure de 0-1 à 0-600 bar
- Tout inox

APPLICATIONS

- Pour pratiquement tous les fluides corrosifs, pâteux ou visqueux

DESCRIPTION

Les séparateurs de la série 1511 comportent une membrane souple affleurante, soudée à l'extrémité d'un raccord fileté, mâle. Ces séparateurs sont préconisés pour des fluides ayant tendance à cristalliser ou possédant une grande viscosité. Ces appareils protégeront un manomètre, un pressostat ou bien encore un transmetteur de pression, de toute entrée de produit que ce soit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression	Mini : 0...1 bar Maxi : 0...600 bar
Construction	Corps acier inox AISI 316 L Membrane soudée, acier inox AISI 316 L
Liquide de remplissage	Huile agréée FDA
Température	Fluide : -15...+150 °C

RÉFÉRENCES

Étendue de mesure	Raccord instrument	Raccord process	Référence
0...1 bar 0...600 bar	G 1/2"	G 2"	410 168 AFF
0...4 bar 0...600 bar		G 1 1/2"	410 167 AFF
0...6 bar 0...600 bar		G 1"	410 166 AFF
0...16 bar 0...600 bar		G 3/4"	410 162 AFF
0...25 bar 0...600 bar		G 1/2"	410 160 AFF

Manomètre monté sur séparateur :

Référence du manomètre + référence du séparateur

MONTAGE INSTRUMENT / SÉPARATEUR

L'ensemble instrument-séparateur ne peut être monté par l'utilisateur, car un montage spécial nécessitant la mise au vide et le remplissage avec de l'huile doit être effectué. Pour passer commande, il convient d'indiquer les références de l'instrument et du séparateur à monter. CITEC réalise le montage de tous les types de séparateurs sur manomètres, pressostats et transmetteurs de pression.

DIMENSIONS

Raccord instrument	Raccord process	d	d1	d2	dM	x	x1
G 1/2"	G 1/2"	25,9	18	27	16	55	20
	G 1 3/4"	32	22		20	56	20
	G 1"	39	29		28	55	21
	G 1 1/2"	55	44	58	38	65	30
	G 2"	68	56	78	46	70	30



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Séparateurs membrane
affleurante avec raccord mâle
Série 1511

06-02-2023

D-813.07-FR-AC

PR

813-07 /1