

Options pour thermomètres

Pour les options disponibles sur thermomètres à cadran, ajouter le ou les suffixes en fin des références standards.
La liste des options ci-après n'implique pas l'existence de toutes les options pour chaque série.

FILETAGE - GRADUATION

Options	Suffixe
Filetage GAZ	G
Filetage NPT	N
Filetage 1/8", 1/4", 1/2", 3/8"	1/8, 1/4, 1/2, 3/8
Graduations °F	R
Double graduation °C/°F	W
Raccord fixe	F
Raccord coulissant	X

CONSTRUCTION

Options	Suffixe
Boîtier AISI 316	S
Vitre verre	V
Vitre sécurité	U
Vitre polycarbonate	C
Remplissage glycérine	E
Remplissage silicone	I
Protection IP65	P
Version ATEX	A
Sonde laiton	B
Autre Ø boîtier	Z

SONDES, CAPILLAIRE, TEMPÉRATURE

Codes température :

Pour référencer les thermomètres avec :

- DN de sonde non standard : Dxx (en mm)
- Lg de sonde non standard : Lxx (en mm)
- Lg de capillaire non standard : Cx (en mm)
- Étendue de temp. non standard (voir tableau) : Txx

Ajouter les suffixes précédents, à la référence standard en partant :

- Pour la longueur, de la réf. de la sonde la plus courte
- Pour la température, de la réf. pour une température de 120 °C

Exemples :

- Thermo orientable série 4210, Ø 100, L sonde 160mm, 0-200 °C, NPT :
Réf : 204 004L160T40N

- Thermo série 4320, Ø 100, Ø sonde 12mm, L sonde 160 mm, capillaire 5m, 0+250 °C :
Ref : 219 025D12L160C5T41

Étendue de mesure	Code	Étendue de mesure	Code
-200...+50 °C	T01	-20...+100 °C	T25
-120...+40 °C	T02	-20...+120 °C	T26
-110...+50 °C	T03	-20...+180 °C	T27
-100...+100 °C	T04	-10...+15 °C	T28
-100...+50 °C	T05	-10...+30 °C	T29
-80...+40 °C	T06	-10...+50 °C	T30
-70...+50 °C	T07	-10...+110 °C	T31
-60...+40 °C	T08	-10...+150 °C	T32
-60...+60 °C	T09	0...+25 °C	T33
-50...+50 °C	T10	0...+40 °C	T34
-50...+100 °C	T11	0...+60 °C	T35
-40...+20 °C	T12	0...+80 °C	T36
-40...+40 °C	T13	0...+100 °C	T37
-40...+60 °C	T14	0...+120 °C	T38
-40...+80 °C	T15	0...+160 °C	T39
-40...+120 °C	T16	0...+200 °C	T40
-40...+160 °C	T17	0...+250 °C	T41
-30...+30 °C	T18	0...+300 °C	T42
-30...+50 °C	T19	0...+400 °C	T43
-30...+70 °C	T20	0...+500 °C	T44
-30...+170 °C	T21	0...+600 °C	T45
-30...+270 °C	T22	0...+700 °C	T46
-20...+40 °C	T23	0...+800 °C	T47
-20...+60 °C	T24	+100...+500 °C	T48



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Fax Mél. citec@citec.fr

Options pour thermomètres

29-09-2022

M-608.96-FR-AA

TE

608-96/1