

Thermomètre portable agroalimentaire CATERCHECK 3



- Sonde fixe
- Simple d'utilisation
- Étanche IP 67
- Plage : -40 °C à +125 °C
- Précision : $\pm 0,5$ °C

APPLICATIONS

Thermomètre à sonde fixe pour application alimentaire nécessitant une grande précision
Parfaitement étanche, ils supportent les endroits humides.
Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.

DESCRIPTION

Simple d'utilisation, 1 touche : ON/OFF
Faible consommation, autonomie des piles > 1000 heures
Il s'éteint automatiquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	De -40 °C à +125 °C
Affichage	4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d'affichage	0,1 °C
Précision	$\pm 0,5$ °C (-20+70 °C)
Temps de réponse	< à 6s
Température service	-20 ° à +50 °C
Alimentation	2 piles LR6 / AA 1,5V, durée 1000 h
Sonde / Matériau	Thermistance / Inox
Sonde / Dimensions	50xØ3mm puis extrémité 20xØ1,6mm
Protection	IP67
Revêtement antibactérien	BioCote®
Garantie	1 an
Poids, dimensions	128g, 152x58x22/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
CATERCHECK 3	CCHECK3



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
agroalimentaire
CATERCHECK 3

17-09-2020

D-695.16-FR-AA

TE

695-16/1