

Thermomètre portable agroalimentaire C12



- Simple d'utilisation
- Économique
- Étanche IP 67
- Plage : -40 °C à +125 °C
- Précision : $\pm 0,5$ °C

APPLICATIONS

Thermomètre à sonde interchangeable pour applications alimentaires nécessitant une grande précision
Le thermomètre est livré avec une étiquette bleu, rouge, jaune, orange et bleu pour réduire le risque de contamination croisées
Parfaitement étanche, ils supportent les endroits humides.
Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.

DESCRIPTION

Livré avec une sonde de pénétration et une sonde à air
Simple d'utilisation, 1 touche : ON/OFF
Faible consommation, autonomie des piles > 1000 heures
Il s'éteint automatiquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	De -40 °C à +125 °C
Affichage	4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d'affichage	0,1 °C
Précision	$\pm 0,5$ °C (-20 à +70 °C)
Temps de réponse	< à 6s
Température service	-20 °C à +70 °C
Alimentation	2 piles LR6 / AA 1,5V, durée 1000 h
Sonde / Matériau	Thermistance / Inox. Livré avec sonde de pénétration et sonde à air
Raccordement sonde	Jack, 3,5mm
Protection	IP67
Revêtement antibactérien	BioCote®
Garantie	1 an
Poids, dimensions	128g, 152x58x22/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
C12	CC12



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
agroalimentaire
C12

17-09-2020

D-695.19-FR-AA

TE

695-19/1