

Thermomètre portable agroalimentaire C42C



- Boîtier robuste
- Précision : $\pm 0,2^\circ\text{C}$
- Étanche IP 67
- Plage : -200°C à $+400^\circ\text{C}$ selon sonde
- Conforme EN13485
- Garantie 1 an

APPLICATIONS

Thermomètre à sonde interchangeable pour application alimentaire nécessitant une grande précision
Connecteur Lumberg pour un large choix de sonde de type thermistance et Thermocouple T
Parfaitement étanche, ils supportent les endroits humides.
Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.

DESCRIPTION

Équipé d'une fonction d'alarme haute/basse pour dépassement de seuils préprogrammés
Compte à rebours intégré avec "bip sonore" à la fin du décompte
Possède une touche "Maintien de la mesure" et une touche mini-maxi.
Affichage de l'heure permanente
Comprend une gamme commutable $^\circ\text{C}$ / $^\circ\text{F}$ avec un afficheur Led très visible.
Très faible consommation, autonomie des piles > 5000 heures
Il s'éteint automatiquement
Livré sans sonde (voir fiche 695-70).



Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	Thermistance : -40 à $+125^\circ\text{C}$ Thermocouple T : -200 à $+400^\circ\text{C}$
Affichage	4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d'affichage	$0,1^\circ$ > -100° 1° $\leq -100^\circ$
Précision (à 23°C)	Instrument + Sonde : - Thermistance (0°C à $+70^\circ\text{C}$) : $< \pm 0,3^\circ\text{C}$ - Thermocouple T (0°C à $+70^\circ\text{C}$) : $< \pm 0,5^\circ\text{C}$ typ. Instrument seul : $0,1\%$ de la lecture $\pm 0,2^\circ\text{C}$
Temps de réponse	$<$ à 6s
Température service	-20°C à $+50^\circ\text{C}$
Alimentation	2 piles LR6 / AA 1,5V, durée 5000 h.
Sonde	Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde	Lumberg
Fonctions	Maintien affichage, heure et minuterie de 1s à 24h, signal sonore, température mini-maxi
Protection	IP67
Revêtement antibactérien	BioCote®
Garantie	2 ans
Conformité	EN13485* si associé à la sonde CPX37L
Poids, dimensions	128g, 152x58x22/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
C42C	CC42C



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
agroalimentaire
C42C

17-09-2020

D-695.25-FR-AA

TE

695-25/1