

# Thermomètre portable Industrie C48C



- Sonde interchangeable
- Boîtier robuste
- Étanche IP 67
- Plage : -200 °C à +1372 °C
- Précision :  $\pm 0,2$  °C

## APPLICATIONS

Thermomètre à sonde interchangeable pour application alimentaire nécessitant une grande précision.

Connecteur Subminiature pour un large choix de sonde de type thermocouple K Simple d'utilisation, il possède un grand écran LCD.

Parfaitement étanche, il supporte les endroits humides.

Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.

## DESCRIPTION

Boîtier robuste avec protection caoutchouc

Compte à rebours intégré avec "bip sonore" à la fin du décompte

Affichage de la température instantanée ou de la température maximum/minimum

Affichage de l'heure permanente

Faible consommation, autonomie des piles, 5000 heures

Il s'éteint automatiquement

Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gamme de mesure</b>          | Tc K : -200 °C à +1372 °C                                                                |
| <b>Affichage</b>                | 4 digits, LCD, 12,5mm                                                                    |
| <b>Résolution d'affichage</b>   | 0,1 °C : >-100 °C, <1000 °C<br>1 °C : $\leq$ -100 °C, $\geq$ 1000 °C                     |
| <b>Précision (à 23 °C)</b>      | $\pm 0,2$ °C, instrument seul                                                            |
| <b>Temps de réponse</b>         | < à 6s                                                                                   |
| <b>Température service</b>      | -20 °C à +50 °C                                                                          |
| <b>Alimentation</b>             | 2 piles LR6 /AA 1,5V durée 5000 h                                                        |
| <b>Sonde</b>                    | Livré sans sonde (voir fiche 695-70)                                                     |
| <b>Raccordement sonde</b>       | Subminiature                                                                             |
| <b>Fonctions</b>                | Maintien affichage, heure et minuterie de 1s à 24h, signal sonore, température mini-maxi |
| <b>Protection</b>               | IP67                                                                                     |
| <b>Revêtement antibactérien</b> | BioCote®                                                                                 |
| <b>Garantie</b>                 | 2 ans                                                                                    |
| <b>Poids, dimensions</b>        | 128g, 152x58x22/27mm                                                                     |

## RÉFÉRENCE

| Modèle | Référence |
|--------|-----------|
| C48C   | CC48C     |



Livré sans sonde (voir fiche 695-70)



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin  
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site [www.citec.fr](http://www.citec.fr)  
Mél. [citec@citec.fr](mailto:citec@citec.fr)

Thermomètre portable  
Industrie  
**C48C**

17-09-2020

D-695.41-FR-AA

TE

695-41 /1