

Options pour manomètres

Pour les options disponibles sur manomètres, ajouter le ou les suffixes suivants en fin des références standards

FILETAGE

Options	Suffixe
Filetage GAZ	G
Filetage NPT	N
Filetage NPT et Bar/PSI	T
Filetage 1/8", 1/4", 1/2", 3/8", 20x150, 10x100	1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 20x150, 10x100

GRADUATION

Options	Suffixe
Graduations Bar/PSI	P
Graduations Bar/PSI et NPT	T
Graduations kg/cm ²	K
Graduations kg/cm ² /PSI	KP
Graduations mm H ₂ O	H
Graduations KPA	W
Graduations mm H ₂ O/KPA	HW
Graduations MPA	MPA

Récepteur pneumatique

0,2-1 bar, linéaire 0-100%	L
0,2-1 bar, linéaire 0-10	D
0,2-1 bar, quadratique 0-100%	Q
0,2-1 bar, quadratique 0-10	R
3-15 psi, linéaire 0-100%	LP
3-15 psi, linéaire 0-10	DP
3-15 psi, quadratique 0-100%	QP
3-15 psi, quadratique 0-10	RP

CONSTRUCTION

Options	Suffixe
Boitier AISI 316	S
Mouvement AISI 316	Y
Tube mesure Monel	M
Vitre verre	V
Vitre sécurit	U
Vitre polycarbonate	C
Remplissage glycérine	E
Remplissage silicone	I
Aiguille micrométrique ajustable	J

MONTAGE

Options	Suffixe
Collerette avant	F
Collerette avant avec trous de fixation sur Ø 168, Ø 178	Respectivement F168, F178
Collerette arrière avec trous de fixation sur Ø 168, Ø 178	Respectivement B168, B178
Boitier avec U-clamp soudé	Z

UTILISATION SPÉCIALE

Options	Suffixe
Dégraissage oxygène	X
Version ATEX	A



Pression - Température

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Fax Mél. citec@citec.fr

Options pour manomètres

26-09-2022

M-806.96-FR-AA

PR

806-96 /1