

# Accessoires



## pour centrales Modulaires 700 bar



**G**



**C**



**W**



**R**



**F**



**P**



**L**



**U**

- **G** - Manomètre à bain de glycérine Ø100 avec valves manuelles et Ø 63 avec électrovalves et valves manuelles avec retenue pilotée.

- **C** - Cage de protection

- **W** - Cage de protection avec 4 roues pivotantes Ø 80x25 mm

- **R** - Télécommande manuelle (seulement pour les électrovalves ou les valves pneumatiques) longueur 5 mètres.

- **F** - Télécommande à pédale (seulement pour les électrovalves ou les valves pneumatiques) longueur 5 mètres.

- **P** - Manostat et manomètre.

- **L** - Unité de traitement d'air FRL pour les modèles avec moteur pneumatique.

- **U** - Valve de réglage unidirectionnel du débit.



Les versions avec télécommande (R ou F) et avec alimentation triphasé exigent que le réseau auquel ils sont connectés soit équipé avec un conducteur neutre.

### ➤ OPTIONS

- **Z** - Sans limiteur de pression à réglage manuel.

- **Y** - Sans disjoncteur magnéto-thermique pour les modèles avec moteur électrique.

### Dimensions de la cage de protection:

Avec réservoir	dimensiones mm			
litres	A	B	H	H1
5	480	325	480	575
10 haut			580	675
10 bas	560	440	500	595
20			628	721
40	510	680	580	673

