Indicateurs 32x74 EM300

Entrée Pt100, Tc J/K, PTC, 0-4/20mA, 0-1/5/10V Indicateurs très économiques pour tous types d'entrée

. Entrée Pt100 (-150 à 650°C), TcJ (-40 à 750°C), TcK (-40 à

1350°C), PTC (-50 à 150°C), 0/4-20mA, 0-1/5/10V

 . Affichage
 3,5 digits de 12,5mm, sans décimale

 . Précision
 0,5%EM, Pt100 : 0,2%EM de -150 à 300°C

. Alimentation 12Vcc-ca ou 220Vca

Alimentation transmetteur
 Programmation
 Conditions de service
 Dimensions, protection
 12Vcc/60mA pour modèles entrée mA et V en façade par menu alphanumérique
 -5°C à 55°C, stockage : -30°C à 85°C
 32x74, profondeur 67mm, IP65 en face avant

≈ - 18. fnc set

Références

Entrée configurable	12Vca-cc	220Vca
Pt100, Tc J/K	610 100	610 100V
PTC + sonde (1)	610 102S	610 102SV
0-4/20mA		610 107V
0-1/5/10V		610 108V

(1) : livré avec sonde PTC, -50°C à 140°C, câble silicone 1,5m

Sonde PTC câble 1,5m 349 024