

Thermomètre portable Industrie, premium N9005



N9005

- Très haute qualité
- Thermocouple K ou T
- Boîtier robuste
- Étanche IP67
- Plage : -200 °C à +1372 °C

APPLICATIONS

Thermomètre portable de hautes performances, spécialement conçu pour l'industrie.

Connecteur Subminiature.

Simple d'utilisation, il possède un grand écran LCD.

Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.

Parfaitement étanche, ils supportent les endroits humides, IP 67.

DESCRIPTION

Adaptable avec différents types de Thermocouples : K, T.

Possède une touche "Maintien de la mesure"

Affichage de l'heure permanente

Équipé d'une minuterie

Comprend une gamme commutable °C / °F avec un afficheur Led très visible.

Il s'éteint automatiquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Gamme de mesure | Thermocouple K, T : -200+1372°C (en fonction du type) |
| Affichage | 4 digits 12,5mm, LCD |
| Résolution d'affichage | 0,1 °C ; 1 °C si ≤-100°C ou ≥1000°C |
| Précision (à 23 °C) | < ±0,1% de la lecture ±0,2°C pour Tc T/K (instrument) |
| Température service | -25 °C à 50 °C |
| Alimentation | 2 piles AA3, 6V, 10 ans |
| Sonde | Livré sans sonde (voir fiche 695-70) |
| Raccordement sonde | Subminiature |
| Fonctions | Maintien température, heure, minuterie |
| Protection | IP67 |
| Revêtement antibactérien | BioCote® |
| Garantie | 2 ans |
| Poids, dimensions | 270g, 183x68/79x31/27mm |

RÉFÉRENCES

| Modèle | Référence |
|--------|-----------|
| N9005 | CN 9005 |