CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GUIDE DE CHOIX

Type	Modèle	Utilisation en vérin						Utilisation en isolateur
		Ø maxi* sous 7 bar (mm)	Course (mm)	Hauteur (mm)		Force à 7 bar** par rapport à la course (daN)		
				Mini	Maxi	Début	Fin	
Piston	**1M1A-0**	86	36	40	76	270	110	Utilisation en isolation déconseillée
	1M1A-1	86	60	38	98	380	120	
	2M1A	88	86	64	150	270	190	
	7002	107	101	51	152	400	360	
	7010	102	127	127	254	400	380	
	7012	127	140	102	242	400	380	
	1T14C-1	231	196	127	323	1800	1000	
	1T14C-3	231	208	147	356	1800	950	
	1T14C-7	231	239	203	442	1900	900	
	1T15T-1	284	170	102	272	3200	1400	
	1T15S-6	282	254	152	406	3200	1700	
	1T15M-0	325	178	109	287	3500	2300	
	1T15M-2	320	211	127	338	3700	2400	
	1T15M-4	320	267	152	419	3800	2400	
	1T15M-6	320	310	178	488	3800	2400	
	1T15M-9	323	384	216	600	3800	2400	
	1T19L-11	361	385	205	590	5200	3100	
	Airomatic ® (Pression maxi 3,5 bar)							
	50-P-10	50	13	11	24	16	31	
	70-P-13	70	13	16	29	55	71	
	120-P-25	120	25	34	59	253	191	

* : Le classement des modèles est fait par Ø croissants
** : Pour connaître les forces à différentes pressions, se reporter aux fiches individuelles disponibles sur le site www.citec.fr

CITEC Pression - Température
8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. **+33 (0)1 60 37 45 00** **Site** **www.citec.fr**
Mél. citec@citec.fr

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques

DIMENSIONS [mm]

Modèle	Fixation standard à flasques : types A, B, C						Autres standards à brides : types D, E			
	Type	a	b	Ø d	Impérial (dim. US) Taraudage	Métrique Taraudage	Type	Ø a	Impérial (dim. US) Fixations x nb. vis	Poids (kg)
1M1A-0	Dimensions disponibles sur le site www.citec.fr				5/16-18 F - 5/8-11 M	M8 F - M16 M				0,2
1M1A-1					5/16-18 F - 5/8-11 M	M8 F - M16 M				0,2
2M1A					5/8-11 M	M16 M				0,3
7002					3/8-16 F - 3/4-16 M					0,8
7010					3/4-16 M - 1/2-13 F					0,7
7012					3/4-16 M - 1/2-13 F					0,8
1T14C-1	C	89	44	160	3/8-16 UNC		E	160	5/16-24 UNFx12	2,9
1T14C-3	C	89	44	160	3/8-16 UNC					3,1
1T14C-7	C	89	44	160	3/8-16 UNC					3,2
1T15T-1	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8				5,0
1T15S-6	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8				6,0
1T15M-0	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8	E	229	5/16-24 UNFx12	5,2
1T15M-2	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8				6,0
1T15M-4	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8				6,5
1T15M-6	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8	E	229	5/16-24 UNFX12	7,1
1T15M-9	C	157	73	229	3/8-16 UNC	M8				8,2
1T19L-11	B	159		287	3/8-16 UNC		E	287	5/16-24 UNFx12	10,2
Airomatic ® (Pression maxi 3,5 bar)										
50-P-10	Dimensions disponibles sur le site www.citec.fr									0,016
70-P-13										0,033
120-P-25										0,055

(nf) : la visserie n'est pas fournie avec les brides
Série Impérial : fixations dimensions US et raccordement NPT

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques