RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, FIRESTONE

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle.

Modèle	Fixation		Série IMPERIAL Fixations et raccords norme US			Série METRIQUE		
	Type de fixation		Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-358-xxxx	Référence CITEC	Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-M58-xxxx	Référence CITEC
Modèle 1 soufflet								
16	A	à flasque	1/4 NPT	7001	**750 110***	G 1/4	6140	**750 110 M**
	A	à flasque	3/4 NPT	6996	**750 112**			
		soufflet seul		0010	**750 116**		0010	**750 116**
19	C	à flasque	1/4 NPT	7008	**750 130***	G 1/4	6008	**750 130 M**
	C	à flasque	3/4 NPT	7011	**750 150**	G 3/4	6011	**750 150 M**
	E	à bride acier		7023	**750 155**			
		soufflet seul		0134	**751 170**		0134	**751 170**
19-.75	C	à flasque	1/4 NPT	7040	**750 175**	G 1/4	6040	**750 175 M**
	C	à flasque	3/4 NPT	7042	**750 176**			
	E	à bride acier		6896	**750 177**			
		soufflet seul		0144	**750 178**		0144	**750 178**
110	A	à flasque	1/4 NPT	7451	**750 430***	G 1/4	6145	**750 430 M**
	A	à flasque	3/4 NPT	7484	**750 431**			
	D	à bride aluminium		0112	**750 432**			
		soufflet seul		0100	**751 250**		0100	**751 250**
113	B	à flasque	1/4 NPT	7103	**750 460**	G 1/4	6101	**750 460 M**
	B	à flasque	3/4 NPT	7101	**750 450**	G 3/4	6100	**750 450 M**
	E	à bride acier		7110	**750 490**			
		soufflet seul		0135	**751 260**		0135	**751 260**
113-1	B	à flasque	1/4 NPT	7091	**750 495**			
	B	à flasque	3/4 NPT	7092	**750 496**			
		soufflet seul		0150	**750 498**		0150	**750 498**
115	C	à flasque	1/4 NPT	7460	**750 510**	G 1/4	6375	**750 510 M**
	C	à flasque	3/4 NPT	7465	**750 520**	G 3/4	6374	**750 520 M**
	E	à bride acier		7469	**750 530**			
		soufflet seul		0118	**751 270**		0118	**751 270**
116	A	à flasque	1/4 NPT	7564	**750 560**	G 1/4	6166	**750 560 M**
	A	à flasque	3/4 NPT	7561	**750 550**	G 3/4	6165	**750 550 M**
	E	à bride acier		7568	**750 570**			
		soufflet seul		0133	**751 280**		0133	**751 280**
116-1	A	à flasque	1/4 NPT	7598	**750 568**			
	A	à flasque	3/4 NPT	7605	**750 569**			
119	F	à flasque	3/4 NPT	7477	**750 603**			
		soufflet seul		0119	**750 604**		0119	**750 604**
121	F	à flasque	3/4 NPT	7272	**750 607**			
126	D	à bride aluminium		7727	**750 642**			
	F	à flasque	3/4 NPT	7726	**750 643**			
		soufflet seul		1026	**750 644**		1026	**750 644**
128 Plis renforcés	B	à flasque	3/4 NPT	8152	**750 646**			
128-1 Plis renforcés	C	à flasque	3/4 NPT	8160	**750 649**			
131	A	à flasque	1/4 NPT	7731	**750 650***	G 1/4	6155	**750 650 M**
	A	à flasque	3/4 NPT	7742	**750 652**			
	D	à bride aluminium		0127	**750 655**			
		soufflet seul		0131	**751 290**		0131	**751 290**

* : modèle existant en version haute température Herclor, pour la référence remplacer 75x xxx par 754 xxx.

CITEC Pression - Température
8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. **+33 (0)1 60 37 45 00** **Site** **www.citec.fr**
Mél. citec@citec.fr

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques

RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, FIRESTONE

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle.

Modèle	Fixation		Série IMPERIAL Fixations et raccords norme US			Série METRIQUE		
	Type de fixation		Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-358-xxxx	Référence CITEC	Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-M58-xxxx	Référence CITEC
Modèle 1 soufflet								
138-1.5 Plis renforcés	D	à bride aluminium		7737	**750 670**			
148-1	D	à bride aluminium		9601	**750 675**			
Plis renforcés		soufflet seul		1021	**750 677**		1021	**750 677**
153-2	B	à flasque	1/4 NPT	8158	**750 740**			
	B	à flasque	3/4 NPT	8157	**750 742**			
160	A	à flasque	1/4 NPT	7751	**750 770**			
	A	à flasque	3/4 NPT	7752	**750 772**			
	D	à bride aluminium		7592	**750 774**			

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques