

## RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, FIRESTONE

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle.

| Modèle             | Fixation         |                      | Série IMPERIAL                 |                           |                 | Série METRIQUE |                           |                 |
|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
|                    |                  |                      | Fixations et raccords norme US |                           |                 |                |                           |                 |
|                    | Type de fixation |                      | Entrée d'air                   | N° FIRESTONE W01-358-xxxx | Référence CITEC | Entrée d'air   | N° FIRESTONE W01-M58-xxxx | Référence CITEC |
| Modèle 2 soufflets |                  |                      |                                |                           |                 |                |                           |                 |
| 20                 | C                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 6910                      | 750 200*        | G 1/4          | 6187                      | 750 200 M       |
|                    | C                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 6900                      | 750 180*        |                |                           |                 |
|                    | E                | à bride acier        |                                | 6923                      | 750 230         |                | 6990                      | 750 230 M       |
| 20-2               | C                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 6951                      | 750 232         | G 1/4          | 6183                      | 750 232 M       |
|                    | C                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 6952                      | 750 231         |                |                           |                 |
|                    | E                | à bride acier        |                                | 7789                      | 750 234         |                |                           |                 |
| 21                 | B                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 7145                      | 750 290         | G 1/4          | 6114                      | 750 290 M       |
|                    | B                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 7143                      | 750 270         | G 3/4          | 6112                      | 750 270 M       |
|                    | E                | à bride acier        |                                | 7139                      | 750 260         |                | 7710                      | 750 260 M       |
|                    |                  | soufflet seul        |                                | 0213                      | 751 190         |                | 0213                      | 751 190         |
| 21-2               | B                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 6800                      | 750 240         |                |                           |                 |
|                    | B                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 9529                      | 750 245         | G 3/4          | 6378                      | 750 245 M       |
| 22                 | C                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 7180                      | 750 310*        | G 1/4          | 6381                      | 750 310 M       |
|                    | C                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 7184                      | 750 320*        | G 3/4          | 6200                      | 750 320 M       |
|                    | E                | à bride acier        |                                | 7431                      | 750 335         |                | 7524                      | 750 335 M       |
|                    |                  | soufflet seul        |                                | 0226                      | 751 200         |                | 0226                      | 751 200         |
| 22-1.5             | C                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 7444                      | 750 341         |                |                           |                 |
|                    | A                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 7443                      | 750 343         |                |                           |                 |
|                    | C                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 7442                      | 750 342         |                |                           |                 |
|                    |                  | soufflet seul        |                                | 0259                      | 750 345         |                |                           |                 |
| 268<br>(ex 25)     | A                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 7025                      | 750 350*        | G 1/4          | 6160                      | 750 350 M       |
|                    | A                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 7047                      | 750 352         |                |                           |                 |
| 26                 | A                | à flasque            | 1/4 NPT                        | 7325                      | 750 360*        | G 1/4          | 6353                      | 750 360 M       |
|                    | A                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 7327                      | 750 370         | G 3/4          | 6387                      | 750 370 M       |
|                    | E                | à bride acier        |                                | 7333                      | 750 365*        |                | 6988                      | 750 365 M*      |
|                    |                  | soufflet seul        |                                | 0142                      | 751 220         |                | 0142                      | 751 220         |
| 28                 | D                | à bride aluminium    |                                | 7191                      | 750 380*        |                | 7531                      | 750 380 M       |
|                    | D                | à bride alu spéciale |                                | 7194                      | 750 390         |                |                           |                 |
|                    | F                | à flasque            | 3/4 NPT                        | 7271                      | 750 395*        |                |                           |                 |
|                    |                  | soufflet seul        |                                | 7925                      | 750 385         |                | 7925                      | 750 385         |

\* : modèle existant en version haute température Herclor, pour la référence remplacer 75x xxx par 754 xxx.



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin  
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site [www.citec.fr](http://www.citec.fr)  
Mél. [citec@citec.fr](mailto:citec@citec.fr)

**Vérins Souples - Isolateurs**  
**Série F - FIRESTONE**

15-09-2025

D-3010.00-FR-AA

**PNE**

**3010-00 /9**

## RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, FIRESTONE

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle.

| Modèle               | Fixation         |                      | Série IMPERIAL |                           |                 | Série METRIQUE |                           |                 |
|----------------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|
|                      | Type de fixation |                      | Entrée d'air   | N° FIRESTONE W01-358-xxxx | Référence CITEC | Entrée d'air   | N° FIRESTONE W01-M58-xxxx | Référence CITEC |
| Modèle 2 soufflets   |                  |                      |                |                           |                 |                |                           |                 |
| 29                   | D                | à bride aluminium    |                | 7203                      | 750 400*        |                |                           |                 |
|                      | D                | à bride alu spéciale |                | 7205                      | 750 410         |                |                           |                 |
|                      | F                | à flasque            | 3/4 NPT        | 7275                      | 750 405         |                |                           |                 |
|                      |                  | soufflet seul        |                | 7902                      | 751 240         |                | 7902                      | 751 240         |
| 200                  | D                | à bride aluminium    |                | 7772                      | 750 680         |                |                           |                 |
|                      |                  | soufflet seul        |                | 5126                      | 750 685         |                | 5126                      | 750 685         |
| 201 Plis renforcés   | D                | à bride aluminium    |                | 7244                      | 750 690         |                |                           |                 |
| 202 Plis renforcés   | C                | à flasque            | 3/4 NPT        | 7119                      | 750 710         |                |                           |                 |
| 203                  | D                | à bride aluminium    |                | 7227                      | 750 720         |                | 6985                      | 750 720 M       |
|                      | F                | à flasque            | 3/4 NPT        | 7273                      | 750 721         |                |                           |                 |
|                      |                  | soufflet seul        |                | 0205                      | 751 320         |                | 0205                      | 751 320         |
| 205 Plis renforcés   | B                | à flasque            | 3/4 NPT        | 7224                      | 750 750         |                |                           |                 |
|                      | E                | à bride acier        |                | 7237                      | 750 752         |                |                           |                 |
| 210 Plis renforcés   | C                | à flasque            | 3/4 NPT        | 7250                      | 750 790         |                |                           |                 |
|                      | E                | à bride acier        |                | 7258                      | 750 795         |                |                           |                 |
| 215                  | D                | à bride aluminium    |                | 7230                      | 750 840*        |                |                           |                 |
|                      | D                | à bride alu spéciale |                | 7301                      | 750 810         |                |                           |                 |
| Plis renforcés       |                  | soufflet seul        |                | 7912                      | 750 846         |                | 7912                      | 750 846         |
| 224                  | A                | à flasque            | 1/4 NPT        | 3400                      | 750 865         | G 1/4          | 6400                      | 750 865 M       |
|                      | A                | à flasque            | 3/4 NPT        | 3403                      | 750 864         |                |                           |                 |
| 233-2                | B                | à flasque            | 1/4 NPT        | 6810                      | 750 867         |                |                           |                 |
|                      | B                | à flasque            | 3/4 NPT        | 6811                      | 750 869         | G 3/4          | 6109                      | 750 869 M       |
|                      | E                | à bride acier        |                | 7558                      | 750 868         |                |                           |                 |
| 248-2 Plis renforcés | D                | à bride aluminium    |                | 9602                      | 750 855         |                |                           |                 |
|                      |                  | soufflet seul        |                | 1022                      | 751 420         |                | 1022                      | 751 420         |
| 255-1.5              | A                | à flasque            | 1/4 NPT        | 6955                      | 750 830         | G 1/4          | 6105                      | 750 830 M       |
|                      | A                | à flasque            | 3/4 NPT        | 6956                      | 750 832         |                |                           |                 |
|                      |                  | soufflet seul        |                | 0048                      | 750 834         |                | 0048                      | 750 834         |

\* : modèle existant en version haute température Herclor, pour la référence remplacer 75x xxx par 754 xxx.



Pression - Température

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin  
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site [www.citec.fr](http://www.citec.fr)  
Mél. [citec@citec.fr](mailto:citec@citec.fr)

Vérins Souples - Isolateurs  
**Série F - FIRESTONE**

15-09-2025

D-3010.00-FR-AA

**PNE**

3010-00 / 10