RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, FIRESTONE

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle.

Modèle	Fixation		Série IMPERIAL Fixations et raccords norme US			Série METRIQUE		
	Type de fixation		Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-358-xxxx	Référence CITEC	Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-M58-xxxx	Référence CITEC
Modèle 3 soufflets								
39 Plis renforcés	B	à flasque	3/4 NPT	7815	**750 427**			
312	D	à bride aluminium		7761	**750 870**		7530	**750 870 M**
	F	à flasque	3/4 NPT	7286	**750 872**			
313	B	à flasque	1/4 NPT	7808	**750 900**			
	B	à flasque	3/4 NPT	7802	**750 880**			
	E	à bride acier		7801	**750 876**			
314 Plis renforcés	D	à bride aluminium		8003	**750 940**			
Modèle 3 soufflets								
321	D	à bride aluminium		7304	**750 970**		6984	**750 970 M**
	D	à bride alu spéciale		7306	**750 980**			
Plis renforcés		soufflet seul		7919	**750 985**		7919	**750 985**
323	D	à bride aluminium		7823	**750 990**			
	F	à flasque	3/4 NPT	7274	**750 995**			
		soufflet seul		7921	**751 400**		7921	**751 400**
328	D	à bride aluminium		9528	**751 011**			
Plis renforcés		soufflet seul		1002	**751 430**		1002	**751 430**
333	B	à flasque	1/4 NPT	7845	**751 019**			
	B	à flasque	3/4 NPT	7842	**751 021**			
		soufflet seul		7019	**751 023**		7019	**751 023**
348-3	D	à bride aluminium		9603	**751 012**			
Plis renforcés		soufflet seul		1023	**751 013**		1023	**751 013**
352	C	à flasque	1/4 NPT	8048	**751 007**			
	C	à flasque	3/4 NPT	8047	**751 008**	G 3/4	6128	**751 008 M**

* : modèle existant en version haute température Herclor, pour la référence remplacer 75x xxx par 754 xxx.

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d'améliorations techniques