

RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, FIRESTONE

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle.

Modèle	Fixation		Série IMPERIAL Fixations et raccords norme US			Série METRIQUE		
	Type de fixation		Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-358-xxxx	Référence CITEC	Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-M58-xxxx	Référence CITEC
Modèle à piston								
1M1A-0		goujon plastique	1/8 NPT	3000 noir	751 016	G 1/8	3000 rouge	751 015
		goujon laiton	1/8 NPT	3001 noir	751 017	G 1/8	3001 rouge	751 017 M
1M1A-1		goujon laiton	1/8 NPT	3003	751 018	G 1/8	3006	751 014
2M1A		goujon plastique	1/8 NPT	3002 noir	751 523	G 1/8	3002 rouge	751 520
		goujon laiton	1/8 NPT	3004	751 524			
7002		à flasque	1/8 NPT	7002	751 530			
7010		à flasque	1/8 NPT	7010	751 535			
7012		à flasque	1/8 NPT	7012	751 540			
1T14C-1		à flasque	1/4 NPT	5310	751 670			
1T14C-3	C	à flasque	1/4 NPT	5405	751 710			
1T14C-7	C	à flasque	1/4 NPT	5712	751 740			
	C	à flasque	3/4 NPT	5708	751 745			
1T15T-1	C	à flasque	3/4 NPT	9401	752 255			
1T15S-6	C	à flasque	3/4 NPT	9051	752 240			
1T15M-0	C	à flasque	1/4 NPT	9031	751 854			
1T15M-2						G 3/4	6270	751 910 M
1T15M-4	C	à flasque	3/4 NPT	9062	752 031	G 3/4	6280	752 031 M
1T15M-6	C	à flasque	3/4 NPT	9089	752 095			
1T15M-9	C	à flasque	1/4 NPT	9108	752 140			
	C	à flasque	3/4 NPT	9106	752 170			
1T19L-11	B	à flasque	1/4 NPT	9155	752 460			
	B	à flasque	3/4 NPT	9153	752 500			
50 P-10		à bride	Ø 4mm	5676	79 863			
70 P-13		à bride	Ø 4mm	5674	79 866			
120 P-25		à bride	Ø 4mm	5677	79 869			



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Vérins Souples - Isolateurs
Série F - FIRESTONE

15-09-2025

D-3010.00-FR-AA

PNE

3010-00 / 11