

RÉFÉRENCES MODÈLES SÉRIE F, ORIA

Classement par ordre croissant de n° de modèle

Type	Modèle	Fixation		Référence CITEC
		Type de fixation	Entrée d'air BSP	
1 soufflet	10	A	1/4	760 110
	11	A	1/4	760 120
	20	A	1/4	760 650
	20E	A	1/4	760 655
	25	A	1/4	760 430
	25E	A	1/4	760 435
	30	A	1/4	760 560
		A	3/4	760 550
	30E	A	1/4	760 565
		A	3/4	760 555
	35	C	1/4	760 510
		C	3/4	760 520
	35E	C	1/4	760 515
		C	3/4	760 525
	40	C	1/4	750 130
		C	3/4	760 150
	40E	C	1/4	760 440
		C	3/4	760 445
	45	B	1/4	760 450
		B	3/4	760 460
	45E	B	1/4	760 480
		B	3/4	760 485
2 soufflets	12	A	1/4	760 220
	70	A	1/4	760 350
	70E	A	1/4	760 355
	2600	A	1/4	760 375
	80	A	1/4	760 360
		A	3/4	760 370
	85	C	1/4	760 200
		C	3/4	760 180
	85E	C	1/4	760 205
		C	3/4	760 185
	90	C	1/4	760 310
		C	3/4	760 320
	90E	C	1/4	760 322
		C	3/4	760 325
	100	B	1/4	760 290
		B	3/4	760 270
	100E	B	1/4	760 295
		B	3/4	760 300
3 soufflets	13	A	1/4	760 420
	73E	A	1/4	760 470
	83	A	1/4	760 405
		A	3/4	760 406
	88	C	1/4	760 410
		C	3/4	760 411
	93	C	1/4	760 421
		C	3/4	760 422
	103	B	1/4	760 900
		B	3/4	760 880



Pression - Température

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Vérins Souples - Isolateurs
Série F - ORIA

15-09-2025

D-3010.10-FR-AA

PNE

3010-10 /4