

Vérins, isolateurs

Série F Firestone - Références

Références Série F Firestone

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle

Modèle 1 soufflet								
Modèle	Fixation		Série IMPERIAL (norme US)			Série METRIQUE		
	Type de fixation		Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-358-xxxx	Référence CITEC	Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-M58-xxxx	Référence CITEC
16	A	à flasque	1/4NPT	7001	750 110			
	A	à flasque	3/4NPT	6996	750 112			
	D	à bride aluminium		0017	750 115			
		soufflet seul		0010	751 160*		0010	751 160
16-ST	A	à flasque inox	1/4NPT	5000	754 110	G1/4	5001	754 110 M
19	C	à flasque	1/4NPT	7008	750 130*	G1/4	6008	750 130 M
	C	à flasque	3/4NPT	7011	750 150*	G3/4	6011	750 150 M
	E	à bride acier		7023	750 155		6975	750 155 M
		soufflet seul		0134	751 170*		0134	751 170
19-75	C	à flasque	1/4NPT	7040	750 175	G1/4	6040	750 175 M
	C	à flasque	3/4NPT	7042	750 176			
	E	à bride acier		6896	750 177			
		soufflet seul		0144	750 178			
110	A	à flasque	1/4NPT	7451	750 430*	G1/4	6145	750 430 M
	A	à flasque	3/4NPT	7484	750 431			
	D	à bride aluminium		0112	750 432			
		soufflet seul		0100	751 250*		0100	751 250
113	B	à flasque	1/4NPT	7103	750 460*	G1/4	6101	750 460 M
	B	à flasque	3/4NPT	7101	750 450	G3/4	6100	750 450 M
	E	à bride acier		7110	750 490		7538	750 490 M
	B	à flasque	1/8NPT	7113	750 470			
	B	à flasque	1"1/4NPT	7114	750 475			
		soufflet seul		0135	751 260*		0135	751 260
113-1	B	à flasque	1/4NPT	7091	750 495	G1/4	6371	750 495 M
	B	à flasque	3/4NPT	7092	750 496	G3/4	6369	750 496 M
	E	à bride acier		7277	750 497			
		soufflet seul		0150	750 498*		0150	750 498
115	C	à flasque	1/4NPT	7460	750 510*	G1/4	6375	750 510 M
	C	à flasque	3/4NPT	7465	750 520*	G3/4	6374	750 520 M
	E	à bride acier		7469	750 530		6977	750 530 M
	A	à flasque	3/4NPT	7115	750 525			
	soufflet seul		0118	751 270*				
116	A	à flasque	1/4NPT	7564	750 560*	G1/4	6166	750 560 M
	A	à flasque	3/4NPT	7561	750 550*	G3/4	6165	750 550 M
	E	à bride acier		7568	750 570			
		soufflet seul		0133	751 280*			
116-1	A	à flasque	1/4NPT	7598	750 568	G1/4	6171	750 568 M
	A	à flasque	3/4NPT	7605	750 569			
117 plus renforcés	A	à flasque	1/4NPT	7600	750 580			
	A	à flasque	3/4NPT	7602	750 590	G3/4	6175	750 590 M
	E	à bride acier		7606	750 600			
		soufflet seul						
119	D	à bride aluminium		7478	750 602		6974	750 602 M
	F	à flasque	3/4NPT	7477	750 603			
		soufflet seul		0119	750 604		0119	750 604
		soufflet seul		7197	750 605		6966	750 605 M
121	F	à flasque	3/4 NPT	7272	750 607			
		soufflet seul		5135	750 606*		5135	750 606
		soufflet seul		7650	750 630			
		soufflet seul		7649	750 620			
124 plus renforcés	C	à flasque	1/4NPT	7650	750 630			
	C	à flasque	3/4NPT	7649	750 620			
	D	à bride aluminium		7727	750 642*		6973	750 642 M
	F	à flasque	3/4NPT	7726	750 643			
126		soufflet seul		1026	750 644		1026	750 644
	B	à flasque	1/4NPT	8151	750 645	G1/4	6071	750 645 M
	B	à flasque	3/4NPT	8152	750 646	G3/4	6070	750 646 M
		soufflet seul		0231	750 647		0231	750 647
128-1 plus renforcés	C	à flasque	1/4NPT	8161	750 648			
	C	à flasque	3/4NPT	8160	750 649			
131	A	à flasque	1/4NPT	7731	750 650*	G1/4	6155	750 650 M*
	A	à flasque	3/4NPT	7742	750 652			
	D	à bride aluminium		0127	750 655		0127	750 655 M
		soufflet seul		0131	751 290*		0131	751 290
138-1.5 plus renforcés	D	à bride aluminium		7737	750 670		6972	750 670 M
		soufflet seul		0147	751 305		0147	751 305
148-1 plus renforcés	D	à bride aluminium		9601	750 675		6969	750 675 M
		soufflet seul		1021	750 677		1021	750 677
153-2	B	à flasque	1/4NPT	8158	750 740			
	B	à flasque	3/4NPT	8157	750 742			
	D	à bride aluminium		8165	750 744			
		soufflet seul		1201	750 746			
160	A	à flasque	1/4NPT	7751	750 770			
	A	à flasque	3/4NPT	7752	750 772			
	D	à bride aluminium		7592	750 774			

* : modèle existant en version haute température Herclor, pour la référence remplacer 75x xxx par 754 xxx

Nota : références avec flasques inox 304, se reporter à la gamme série F Oria