

Thermomètres de très haute qualité spécialement conçus pour l'agroalimentaire.
Haute précision répondant aux exigences des réglementations.
Protection IP68, avec revêtement antibactérien BioCote®

Thermomètre portable agroalimentaire N9094

-200°C à 1400°C, thermistance ou thermocouples T ou K

Caractéristiques techniques

. Gamme de mesure	thermistance : -50°C à 150°C thermocouple T : -200°C à 400°C thermocouple K : -200°C à 1370°C
. Echelles, affichage	°C/°F, LCD 4 digits 12,5mm heure et minuterie
. Résolution	0,1°C, 1°C si <-100°C et si >1000°C
. Précision (à 23°C) (instrument + sonde)	. thermistance (0°C à 70°C) : <±0,3°C . thermistance (-20°C à 70°C) : <±0,5°C . thermocouple T (0°C à 70°C) : ±0,5°C typ . instrument Tc T et K : 0,1% de la lecture ±0,2°C
. Fonctions	heure et minuterie de 1s à 24h, alarmes hautes ou basses 3 alarmes de temps sélectionnables sur 24h fonction maintien affichage
. Température service	-25°C à 50°C
. Alimentation	2 piles lithium AA 3,6V, non remplaçable, durée 10 ans arrêt automatique sélectionnable
. Raccordement sondes	connecteur Lumberg
. Protection	IP68, revêtement antibactérien Biocote®
. Dimensions, poids	183x68/79x31 mm, 270g



Référence

Référence	Thermistance	Thermocouple	Connecteur sonde
CN9094	-50°C à 150°C	T	Lumberg
		K	

Accessoires et kit

CMC 28	mallette pour instrument et sondes
CRS 6	étui de protection caoutchouc avec lanière
CN9094EHOKIT	CN9094 avec mallette CMC28 + sonde surface CST23L + sonde pénétration CPT24L + sonde air CAT22L + étui 70 serviettes bactéricides CPW70T



Sélection de sondes (Autres sondes : voir chapitre sondes)

Choisir une sonde thermistance ou thermocouple avec connecteur Lumberg.


Référence	Type	Élément de mesure
CPX22L	Pénétration, Tr : 5s, 100xØ3,3mm, câble 0,7m	Thermistance, -40°C à 150°C
CAX24L	Air, Tr : 10s, câble 1m	Thermistance, -40°C à 70°C
CSX23L	Sonde inter-cartons, Tr : 15s, L 45mm, câble 1m	Thermistance, -40°C à 70°C
CPT24L	Pénétration, Tr : 2s, 100xØ3,3mm, câble 0,7m	Tc T, -100°C à 250°C
CIT21L	Pour friteuse, Tr : 1s, 500xØ3mm, câble 0,7m	Tc T, -200°C à 400°C



CPX22L, CPT24L



CIT21L



CSX23L



CAX24L