

Références Série F Firestone (suite)

Classement par modèle : 1, 2, 3 soufflets ou à piston et par ordre croissant de n° de modèle

Modèle 3 soufflets								
Modèle	Fixation		Série IMPERIAL (norme US)			Série METRIQUE		
	Type de fixation		Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-358-xxxx	Référence CITEC	Entrée d'air	N° FIRESTONE W01-M58-xxxx	Référence CITEC
39 plus renforcés	B	à flasque	1/4NPT	1098	750 426			
	B	à flasque	3/4NPT	7815	750 427	G3/4	6130	750 427 M
	E	à bride acier		1099	750 428		7534	750 428 M
312	D	à bride aluminium		7761	750 870		7530	750 870 M
	D	à bride alu spéciale		7760	750 860			
	F	à flasque	3/4NPT	7286	750 872			
		soufflet seul		7914	751 360		7914	751 360
313	B	à flasque	1/4NPT	7808	750 900	G1/4	6120	750 900 M
	B	à flasque	3/4NPT	7802	750 880	G3/4	6122	750 880 M
	E	à bride acier		7801	750 876		7526	750 876 M
		soufflet seul		7900	751 370		7900	751 370
314 plus renforcés	D	à bride aluminium		8003	750 940		6981	750 940 M
	F	à flasque	3/4NPT	8009	750 942			
		soufflet seul		7926	750 945		7926	750 945
320	D	à bride aluminium		7324	750 965		6983	750 965 M
	F	à flasque	3/4NPT	7276	750 962			
		soufflet seul		0987	750 967		0987	750 967
321 plus renforcés	D	à bride aluminium		7304	750 970		6984	750 970 M
	D	à bride alu spéciale		7306	750 980			
		soufflet seul		7919	750 985		7919	750 985
323	D	à bride aluminium		7823	750 990		6980	750 990 M
	F	à flasque	3/4NPT	7274	750 995			
		soufflet seul		7921	751 400		7921	751 400
324 plus renforcés	D	à bride aluminium		7829	751 010		6968	751 010 M
		soufflet seul		0324	751 005		0324	751 005
328 plus renforcés	D	à bride aluminium		9528	751 011		6976	751 011 M
		soufflet seul		1002	751 430		1002	751 430
333	B	à flasque	1/4NPT	7845	751 019	G1/4	6136	751 019 M
	B	à flasque	3/4NPT	7842	751 021	G3/4	6137	751 021 M
	F	à flasque	3/4NPT	7830	751 022		7535	751 022 M
		soufflet seul		7019	751 023		7019	751 023
348-3 plus renforcés	D	à bride aluminium		9603	751 012		6971	751 012 M
		soufflet seul		1023	751 013		1023	751 013
352	C	à flasque	1/4NPT	8048	751 007	G1/4	6129	751 007 M
	C	à flasque	3/4NPT	8047	751 008	G3/4	6128	751 008 M

* : modèle existant en version haute température Herclor, pour la référence remplacer 75x xxx par 754 xxx

Nota : références avec flasques inox 304, se reporter à la gamme série F Oria