

Manomètres tout inox 7120 sec - 7220 à bain

Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs, spéciaux ou pour des pressions allant jusqu'à 100 bar

Ø 63, boîtier étanche

Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|
| . Gamme de pression | -1 à 100 bar | |
| . Classe d'exactitude | 1,6 | |
| . Conception | suivant norme EN 837-1 | |
| . Organe moteur | ≤ 40 bar : tube étiré sans soudure en C ≥ 60 bar : tube étiré sans soudure hélicoïdal | |
| . Mouvement | acier inox | |
| . Boîtier | acier inox AISI 304, étanche | |
| . Lunette | acier inox AISI 304 sertie sur boîtier | |
| . Collerette avant | acier inox AISI 304 | |
| . Vitre | acrylique | |
| . Raccord | acier inox 316 + vis de restriction, G1/4 | |
| . Cadran | aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs | |
| . Dimensions, graduation | voir fin de catalogue | |
| . Indice de protection | IP65 | |
| . Liquide de remplissage | glycérine | |
| . Température d'utilisation | sec | à bain |
| | ambiante | -40°C à 80°C -20°C à 70°C |
| | fluide | -40°C à 100°C -20°C à 60°C |



Références



Type **Vertical**
7121 (sec)
7221 (à bain)



Type **Arrière**
7125 (sec)
7225 (à bain)

| Etendue de mesure | Ø 63 G1/4 | | Ø 63 G1/4 | |
|-------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | sec | à bain | sec | à bain |
| -1 0 bar | 400 981 | 401 654 | 401 021 | 401 637 |
| 0 1 bar | 400 983 | 401 656 | 401 023 | 401 639 |
| 0 1,6 bar | 400 984 | 401 657 | 401 024 | 401 689 |
| 0 2,5 bar | 400 985 | 401 658 | 401 025 | 401 690 |
| 0 4 bar | 400 987 | 401 659 | 401 027 | 401 691 |
| 0 6 bar | 400 990 | 401 660 | 401 030 | 401 692 |
| 0 10 bar | 400 995 | 401 665 | 401 035 | 401 693 |
| 0 16 bar | 401 000 | 401 666 | 401 040 | 401 694 |
| 0 25 bar | 401 001 | 401 670 | 401 041 | 401 695 |
| 0 40 bar | 401 002 | 401 671 | 401 042 | 401 696 |
| 0 60 bar | 401 003 | 401 672 | 401 043 | 401 697 |
| 0 100 bar | | 401 674 | | 401 700 |

Références avec collerette



Raccord arrière, collerette avant
Type **7128 (sec)** - **7228 (à bain)**

1-relever la référence du manomètre type 7124-7224 correspondant à votre choix

2-remplacer la référence 40x xxx par **42x xxx**

Exemple

La référence du 7125, Ø 63, en 1/4, 0-10 bar : 401 035

devient en 7128 (collerette avant) : 421 035

Fixation pour montage en tableau

| Ø | Bague | Etrier |
|----|---------|---------|
| 63 | 401 760 | 401 761 |

Options

. Voir série 7470

Dimensions : voir chapitre accessoires