

# Thermomètre digital de poche alimentaire P 125



- Thermomètre pliable
- Conformité EN13485
- Application HACCP
- Voyants de couleurs
- Alarme sonore
- Étanche IP65
- Plage : -40 °C à +125 °C
- Précision : ± 0,5 °C
- Temps de réponse rapide : 5 sec

## APPLICATIONS

Thermomètre de poche de hautes performances, spécialement conçu pour le contrôle et la sécurité alimentaire.

Conforme à la norme EN13845

Permet le contrôle HACCP

Compact avec sa sonde pliable, il se glisse sans encombrer dans toutes les poches  
Parfaitement étanche, il supporte les endroits humides.

## DESCRIPTION

Sonde multi-angles

Munit d'alarme sonore et de LED de couleurs indiquant immédiatement si le domaine de température critique est atteint.

LED clignotantes et avertisseur sonore pour indication instantanée de la température:

Jaune : congelé <-18 °C / Vert : frais 0 à 5 °C / Rouge : cuit >75 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Gamme de mesure</b>	De -40 °C à 125 °C
<b>Affichage</b>	4 digits
<b>Résolution d'affichage</b>	0,1 °C
<b>Précision</b>	± 0,5 °C (-20+70 °C) / ± 1 °C sur toute la plage
<b>Temps de réponse</b>	5s
<b>Température service</b>	-20 ° à +50 °C
<b>Alimentation</b>	2 piles LR6 /AA 1,5Vdurée 4000 h
<b>Sonde / Matériau</b>	Thermistance / Inox
<b>Sonde / Dimensions</b>	85xØ3,5mm puis extrémité 25xØ1,6mm
<b>Conformité</b>	EN13485
<b>Protection</b>	IP65
<b>Revêtement antibactérien</b>	BioCote®
<b>Garantie</b>	1 an

## RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
P125	CP 125



Pression - Température

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin  
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site [www.citec.fr](http://www.citec.fr)  
Mél. [citec@citec.fr](mailto:citec@citec.fr)

Thermomètre digital de poche  
alimentaire  
**P 125**

17-09-2020

D-695.11-FR-AA

TE

695-11 /1