

Thermomètre portable agroalimentaire, premium N9094



- Très haute qualité
- Haute précision
- Protection antibactérienne BioCote®
- Boîtier robuste
- Étanche IP68
- Plage : -200 °C à +1400 °C
- Batterie 10 ans

APPLICATIONS

Thermomètre portable de hautes performances, spécialement conçu pour le contrôle et la sécurité alimentaire.
Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.
Parfaitement étanche, il supporte les endroits humides, IP 68

DESCRIPTION

Adaptable avec différentes sonde : Thermocouple C ou K, voir fiche 695-70
Alarme haute ou basse réglable
Possède une touche "Maintien de la mesure"
Affichage de l'heure permanente
Très faible consommation, autonomie de la batterie est de 10 ans
Comprend une gamme commutable °C / °F avec un afficheur Led très visible.
Il s'éteint automatiquement
Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	Thermistance : -50 à +150 °C Thermocouple T : -200 à +400 °C Thermocouple K : -200 à +1372 °C
Affichage	4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d'affichage	0.1° > -100° 1° <= -100°
Précision (à 23 °C)	Instrument + Sonde : - Thermistance (0 °C à +70 °C) : < ± 0,3 °C - Thermistance (-25 °C à +100 °C) : < ± 0,5 °C - Thermocouple T (0 °C à +70 °C) : < ± 0,5 °C typ.
Temps de réponse	< à 6s
Température service	-25 °C à +50 °C
Alimentation	2 piles lithium AA 3,6V non remplaçable, Durée 10 ans
Sonde	Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde	Lumberg
Fonctions	Maintien affichage, heure et minuterie de 1s à 24h, signal sonore
Protection	IP68
Revêtement antibactérien	BioCote®
Garantie	1 an
Poids, dimensions	270g, 183x68/79x31/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
N9094	CN 9094



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
agroalimentaire, premium
N9094

17-09-2020

D-695.30-FR-AA

TE

695-30/1