

Thermomètre portable Industrie KM330 - KM340



KM 330



KM 340

- Sonde interchangeable
- Grand affichage
- Simple d'utilisation
- Boîtier robuste
- 1 ou 2 entrées
- Étanche IP 67
- Plage : -50 °C à +1300 °C

APPLICATIONS

Thermomètre pour application alimentaire et industrielle simple à utiliser avec un thermocouple de type K pour une mesure précise et fiable de la température. Connecteur Subminiature pour un large choix de sonde de type thermocouple K. Simple d'utilisation, il possède un grand écran LCD. Livré avec un étui de protection et un support bureau.

DESCRIPTION

Boîtier robuste avec protection caoutchouc
Compte à rebours intégré avec "bip sonore" à la fin du décompte
Possède une touche "Maintien de la mesure"
Affichage de la température instantanée ou de la température maximum/minimum
Comprend une gamme commutable °C / °F avec un afficheur Led très visible.
Le KM340 avec ses 2 entrées permet le calcul de différence de température.
Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure	Thermocouple K : -50 °C à +1300 °C KM330 : 1 entrée KM340 : 2 entrées avec calcul différence
Affichage	4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d'affichage	0,1/1 °C pour KM330, 1 °C pour KM340
Précision (à 23 °C)	-50 °C à 0 °C : -1,+2 °C 0 °C à +1100 °C : ± (0,2% de la lecture + 1 °C)
Température service	0 °C à +50 °C
Alimentation	Pile 9V IEC6LF22 alcaline, 200h
Sonde	Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde	Subminiature
Protection	Livré avec étui de protection et support bureau
Garantie	1 an

RÉFÉRENCES

Modèle	Référence
KM330	CKM 330
KM340	CKM 340



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site www.citec.fr
Mél. citec@citec.fr

Thermomètre portable
Industrie
KM330 - KM340

17-09-2020

D-695.45-FR-AA

TE

695-45/1