

# Thermomètre portable agroalimentaire C20



Livré sans sonde (voir fiche 695-70)



- Sonde interchangeable
- Simple d'utilisation
- Boîtier robuste
- Étanche IP 67
- Plage : -40 °C à +125 °C
- Précision :  $\pm 0,5$  °C

## APPLICATIONS

Thermomètre à sonde interchangeable pour application alimentaire nécessitant une grande précision

Connecteur Lumberg pour un large choix de sonde de type thermistance

Parfaitement étanche, ils supportent les endroits humides.

Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable dans les protocoles HACCP.

## DESCRIPTION

Simple d'utilisation, 1 touche : ON/OFF

Faible consommation, autonomie des piles > 1000 heures

Il s'éteint automatiquement

Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Gamme de mesure</b>	De -40 °C à +125 °C
<b>Affichage</b>	4 digits, LCD, 12,5mm
<b>Résolution d'affichage</b>	0,1 °C
<b>Précision</b>	$\pm 0,5$ °C (-20+70 °C)
<b>Temps de réponse</b>	< à 6s
<b>Température service</b>	-20 °C à +50 °C
<b>Alimentation</b>	2 piles LR6 / AA 1,5V, durée 1000 h
<b>Sonde / Matériau</b>	Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
<b>Raccordement sonde</b>	Lumberg
<b>Protection</b>	IP67
<b>Revêtement antibactérien</b>	BioCote®
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Poids, dimensions</b>	128g, 152x58x22/27mm

## RÉFÉRENCE

Modèle	Référence
C20	C20



8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin  
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site [www.citec.fr](http://www.citec.fr)  
Mél. [citec@citec.fr](mailto:citec@citec.fr)

Thermomètre portable  
agroalimentaire  
**C20**

20-09-2020

D-695.22-FR-AB

TE

695-22 /1